

ULKO-OVIEN TEKNISET TIEDOT

OVILEHTI

Ovilehden paksuus 70 mm vakiona.

RUNKO kertopuuvahvistettu (pystysivujen kertopuuvahvistus eliminoi oven puukehän vääntymisen).

PINTARAKENNE oven molemmin puolin kolmikerroksinen:

- Pinnassa säänkestävää erikoislevyä (hdf).
- Sisällä keskellä alumiini; vahvistaa rakennetta ja varmistaa höyrinsulun.
- Sisimpänä erikoisviilu, jolla varmistetaan liimattavuus ja paksuuden mittatarkkuus puristusvaiheen yhteydessä.
- Kerrosrakenne liimataan yhteen säänkestävällä erikoisliimalla. Ovilehdessä on yhteensä kuusi liimauskerrosta.

LÄMMÖNERISTE EPS 58 mm.

PINTAKÄSITTELY: Kosteussulku alaosaan ja kaksi pintakäsittelykertaa ovilehden molemmille puolille säänkestomaalilla (sisäilmaluokitus M1).

LASITUS: 3k-selektiivilasitus vakiona, lasituksissa kaksinkertainen silikonitiivistys molemmilla puolilla ovilehteä.

Ovilla erinomainen LÄMMÖNERISTYSKYKY (U-arvo 0,76 - 1,0).

SARANAT 4 kpl, säädettävät murtosuojasaranat

LUKKORUNKO vakiona LC102



KARMI JA KYNNYS

Karmisyvyudet 131 ja 170 mm, tarvittaessa myös 115 ja 200 mm.

Ovilehden ja karmin välissä kaksinkertainen, kestävä ja elastinen silikonitiivistys.

Luja oksaton liimapuurakenteinen karmi, joka pohjustetaan kosteussululla ja pintamaalataan yhdessä ovilehden kanssa kahteen kertaan.

Kynnysrakenne vahvistettu alumiinilla (varmistaa myös säänkeston).

TAKUU

Piklaksen ulko-ovilla on KOLMEN (3) VUODEN YLEISTAKUU, minkä lisäksi ovilla on 10 VUODEN SUORANAPYSYMISTAKUU.