

ALUMIINIPINTAISEN TERASSIOVEN TEKNISET TIEDOT

Ovilehti

Ovilehden paksuus 90 mm.

Oven peiliosan rakenne

- Ovilehden pintamateriaalina ulkopinnassa on alumiinilevy, sisäpuolella profiloitu massiivipuukehä sekä umpiosa levyä. Sisäpuolella kuultokäsittelyssä levy on vaneria ja peittomaalatuissa mdf-levyä.
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)

RUNKO kehärakenteinen, liimattu massiivipuukehä.

LÄMMÖNERISTE Polystyreeni EPS

PINTAKÄSITTELY: Sisäpuolella kaksi pintakäsittelykertaa kuultosävyllä tai peittomaalilla, ulkopinnan alumiini on jauhemaalattu.

LASITUS: 3k-selektiivilasitus vakiona lasiaukollisissa malleissa.

Ovilla erinomainen **LÄMMÖNERISTYSKYKY** U-arvo $\leq 0,91- 0,95$ W/m²K.

SARANAT 4 kpl, säätösaranat Abloy 3248 (1890 mm korkeissa 3 kpl)

HELOITUS vakiona pitkäsuljin Fix 896F + aukipitolaite 150, säädettävä vastarauta, Hoppe Tokyo -painike

Karmi ja kynnyk

- Luja liimapuorakenteinen karmi
- Karmisyvytydet 130, 170 tai 200 mm.
- Karmivahvuus 54 mm
- Karmissa muotoiltu uratiiviste, ovilevyssä silikonitiiviste
- Kynnyk saarnia alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla

Takuu

Piklaksen ulko-ovilla on kolmen (3) vuoden yleistakuu, minkä lisäksi ovilla on 10 vuoden suoranapysymistakuu.