



HDF ULKO-OVIEN TEKNISET TIEDOT

Ovilehti

Ovilehden paksuus 70 mm vakiona.

RUNKO alumiinijäykistetty massiivipuurunko

PINTARAKENNE oven molemmin puolin kolmikerroksinen:

- Pinnassa säänkestävää erikoislevyä (hdf).
- Sisällä keskellä alumiini; vahvistaa rakennetta ja varmistaa höyrynsulun.
- Sisimpänä erikoisviilu, jolla varmistetaan liimattavuus ja paksuuden mittatarkkuus puristusvaiheen yhteydessä.
- Kerrosrakenteen liimataan yhteen säänkestävällä erikoisliimalla. Ovilehdessä on yhteensä kuusi liimauskerrosta.

LÄMMÖNERISTE EPS 58 mm.

PINTAKÄSITTELY Kosteussulku alaosaan ja kaksi pintakäsittelykertaa ovilehden molemmille puolille säänkestomaalilla (sisäilmaluokitus M1).

LASITUS 3k-selektiivilasitus vakiona, lasituksissa kaksinkertainen silikonitiivistys molemmilla puolilla ovilehteä.

Ovilla erinomainen LÄMMÖNERISTYSKYKY U-arvo 0,76 -1,0 W/m²K

SARANAT 4 kpl, säädettävät murtosuojaranajat

LUKKORUNKO vakiona LC102

Karmi ja kynnyks

- Karmisyvyudet 131 ja 170 mm, tarvittaessa myös 115 ja 200 mm.
- Ovilehden ja karmin välissä kaksinkertainen, kestävä ja elastinen silikonitiivistys.
- Luja oksaton liimapuurakenteinen karmi, joka pohjustetaan kosteussululla ja pintamaalataan yhdessä ovilehden kanssa kahteen kertaan.
- Kynnyks on pähkinän sävyistä koivua. Kynnyksrakenteen vahvistetaan alumiinilla (varmistaa myös säänkestön).

Takuu

Piklaksen ulko-ovilla on KOLMEN (3) VUODEN materiaali- ja rakennekestävyydetakuu, minkä lisäksi ovilla on 10 VUODEN SUORANAPYSYMIKATUU. Katso tarkemmat takuehdot tilauksesta.