

MASSIIVIPUISTEN ULKO-OVIEN TEKNISET TIEDOT

Ovilehti

Ovilehden paksuus 71 mm vakiona.

Oven peiliosan rakenne

- Ovilehden pintamateriaalina korkealaatuinen, radiaalisesti sahattu puutavara
- Ovilehden sisä- ja ulkopuolen pinnassa vino-, pysty- tai vaakapeilirakenne
- Sisimpänä polyuretaanieriste, jota ympäröi 6 mm vaneri.
- Kerrosrakenne, liimattu pvac-liimalla ja kiinnitetty ruuveilla.

RUNKO kehärakenteinen, liimattu massiivipuukehä 71x115 mm.

LÄMMÖNERISTE Polyuretaanieriste 30 mm.

PINTAKÄSITTELY Kaksi pintakäsittelykertaa ovilehden molemmille puolille, suojakäsittelyssä yksi pintakäsittelykerta

LASITUS 3k-selektiivilasitus vakiona lasiaukollisissa malleissa.

Ovilla erinomainen LÄMMÖNERISTYSKYKY U-arvo $\leq 1,0$ W/m²K

SARANAT 4 kpl, säädettävät tappisaranat (1890 mm korkeissa 3 kpl)

LUKKORUNKO vakiona LC102

Karmi ja kynnyks

- Luja liimapuurakenteinen karmi
- Karmisyvydet 94, 131 ja 175 mm
- Karmivahvuus 62 mm
- Karmissa muotoiltu uratiiviste, ovilevyssä silikonitiiviste
- Kynnyks tammea

Takuu

Piklaksen massiivipuisilla ulko-ovilla on kolmen (3) vuoden yleistakuu, minkä lisäksi ovilla on 10 vuoden suoranapysymistakuu.